

Ficha Técnica del Producto

Producto Medidor electromecánico monofásico 10(40A) DD

Código 2713381CH

Imagen



CHINT
CHINT ELECTRIC

**Descripción
y aplicación**

TIPO	DD862-10/40		
Modelo			Monofásico
Conexión			Directa
Cantidad de fases			1
Cantidad de conductores			2
Tensión nominal	Un	V	220
Intensidad nominal	In	A	10
Capacidad de carga		A	40
Frecuencia nominal	Fn	Hz	50
Clase de exactitud			2
Corriente de arranque valor aprox. Cos fi 1		% In	0,5
Consumo aprox. Circuito voltimétrico (Un)		W (VA)	2
Consumo aprox. Circuito amperométrico (In)		W (VA)	2,5
Numero de revoluciones/kWh		Rpm/kWh	360
Marcha en vacío (sin completar un giro)		%Un	80 ~ 110
Temperatura de funcionamiento		°C	" -10 / + 50 "
Temperatura de referencia		°C	20
Tensión de ensayo aplicada 1'(50Hz)		kV	2
Sobretensión 1'(50Hz)		V	380
Tensión de ensayo de impulso 1,2/50us		kV	6
Capacidad de conexión		Cu mm ²	25
Masa		Kg	1,41
Dimensiones (Ancho x Alto x Prof)		mm	124x167x118